EMTOR i wszystko się układa



MC10-15



Najważniejsze cechy

Główny zadanie: **Podnoszenie**
Środowisko: **Wewnątrz**
Ładunek: **1000-1500 kg**
Maksymalna wysokość: **2572-5076 mm**
Źródło zasilania: **Elektryczny**

Wózki czołowe paletowe

Uniwersalne wózki paletowe czołowe kierowane przez operatora pieszego

Wózki z serii MC są idealne w miejscach gdzie układanie towarów na niskiej i średniej wysokości regałów jest ograniczone do kliku godzin dziennie. Mogą być używane np. przy podnoszeniu palet zamkniętych (z płytami dolnymi) wprost z podłogi.

Wózki z tej serii z wysoko mocowanym, odwracalnym ramieniem dyszla mogą być obsługiwane od tyłu wózka i od strony podestu przy pracach z operatorem na jadącym na platformie.

Idealne rozwiązanie dla:

- mniejszych hurtowni
- antresoli z ograniczeniem wagowym
- chłodni -30ºC

Cechy ergonomiczne:

- Opatentowana odwracalna głowica dyszla z uchwytami i nie wymagający dużej siły motylkowymi przyciskami przyspieszania zwiększającymi komfort nadgarstków, kciuka oraz pozostałych palców operatora;
- Wszystkie przyciski podnoszenia, opuszczania, przechyłu i przesuwu bocznego znajdują się na głowicy sterowania dyszla i mogą być obsługiwane lewą lub prawą ręką;
- Możliwość używania przycisków bez potrzeby zwalniania ramienia sterującego zapewniająca wydajną pracę;
- 5-punktowe rozmieszczenie kół, ze stałymi kołami stabilizacyjnymi, zapewniające zwiększoną stabilność;
- Wielofunkcyjny ekran przekazujący operatorowi informacje o stanie wózka i wczesne ostrzeżenie o konieczności konserwacji.

Cechy zwiększające wydajność:

- Silnik jazdy prądu przemiennego AC, silnik prądu stałego DC pompy hydraulicznej i kontroler Combi MOSFET zapewniające cichą, płynną kontrolę prędkości, wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji;
- Diagnostyczny interface operator (DDI) umożliwiający wybór odpowiednich parametrów dla określonych aplikacji;
- Przycisk prędkości "pełzania" umożliwiający używanie wózka z ramieniem sterującym w górnym położeniu z małymi prędkościami w ciasnych pomieszczeniach;
- Panoramiczny maszt zapewniający optymalną widoczność niezbędną dla wydajnego i bezpiecznego przemieszczania ładunków;
- Dokładne pozycjonowanie ładunków dzięki opcjom przechyłu wideł i przesuwu bocznego.

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	AST (szerokość/długość) (mm)	Pojemność akumulatora (V/Ah)	Waga (kg)
MC10 (platforma)	1000	2572-5076	3111 / 3227	24V / 300Ah	2180 (2210)
MC12 (platforma)	1200	2572-5076	3258 / 3374	24V / 400Ah	2280 (2310)
MC15	1500	2572-5076	3406 / 3522	24V / 400Ah	2360

MC10, MC12, MC15 - Specyfikacja techniczna

Yale® czołowe wózki widłowe oraz urządzenia magazynowe - Pełna oferta produktowa



WÓZKI NOWE ■ SERWIS ■ CZĘŚCI ■ WÓZKI UŻYWANE ■ FINANSOWANIE ■ OUTSOURCING

Oddział Szczecin
ul. Szczawiowa 53d
70-010 Szczecin
tel. 91 489 33 93
fax 91 482 82 18
szczecin@yale.emtor.pl

Oddział Słupsk
ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
tel. 59 841 10 64
fax 59 841 10 64
slupsk@yale.emtor.pl

Oddział Gdańsk
ul. Glazurowa 7
Kowale, 80-180 Gdańsk
tel. 58 301 89 46
fax 58 301 89 46
gdansk@yale.emtor.pl

Oddział Poznań
ul. Pilotów 19
Janikowo, 62-006 Kobylnica
tel. 61 653 31 57
fax 61 653 31 58
poznan@yale.emtor.pl

Oddział Warszawa
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. 22 343 94 85
fax 22 343 94 86
warszawa@yale.emtor.pl

Oddział Wrocław
ul. Rakowa 28
51-421 Wrocław
tel. 71 325 28 06
fax 71 325 28 20
wroclaw@yale.emtor.pl

Oddział Kraków
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
tel. 12 659 57 40
fax 12 659 57 40
krakow@yale.emtor.pl

Emtor Sp. z o.o. ■ ul. Włocławska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł

EMTOR wyłączny przedstawiciel marki Yale People. Products. Productivity.